

Make Your Home Smart & Safe With...



AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY



**Build
Better**

- WATERPROOFING CHEMICAL
- BONDING AGENT
- CONCRETE ADMIXTURE
- SURFACE CLEANER
- EPOXY TILE GROUT
- POLYMER GROUT
- FLOOR HARDNER
- TILE ADHESIVE
- WALL PUTTY
- BLOCK JOINING MORTAR
- INDUSTRIAL GROUTS
- PAVER BLOCK HARDNER

CONCRETE ADMIXTURE

Arrofast W+

(એરોફાસ્ટ ડબલ્યુ પ્લસ)

(ઈન્ટરગલ વોટર પ્રૂફિંગ કમ્પાઉન્ડ)

વાપરવાની રીત :

જ્યારે કોન્ક્રેટ બનતુ હોય ત્યારે એક બેગ સિમેન્ટમાં ૧૫૦ ગ્રામથી ૨૫૦ ગ્રામ વાપરવું.

ઉપયોગ :

દરેક પ્રકારના કોન્ક્રીટ જેવા કે સ્લેબ, પાણીની ટાંકી તેમજ પ્લાસ્ટર કામમાં ઉપયોગ કરી શકાય.

ફાયદા :

કલોરાઈડ ફ્રી હોવાથી કોન્ક્રીટના સળીયાને કાટ લાગતા અટકાવે છે.

કોન્ક્રેટને વોટરપ્રુફ કરે છે.
કોન્ક્રીટની તાકાત વધારે છે.



પેકિંગ :

૧,૫,૧૦ અને
૨૦ લીટર

WATER PROOFING CHEMICAL

Tetrakot Wrp

(ટેટ્રાકોટ ડબલ્યુ આર પી)

(એકેલીક બેઝ વોટર પ્રૂફિંગ સિસ્ટમ)

વાપરવાની રીત :

પહેલો કોટ (બ્રશ થી વાપરવું)

(૧ કિલો WP + ૨ કિલો પાણી + ૪ કિલો સિમેન્ટ)

બીજો કોટ

(૧ કિલો WP + ૨ કિલો સિમેન્ટ + ૫૦૦ મી.લી. પાણી)

ઉપયોગ :

ટેરેસ વોટરપ્રૂફિંગ માટે, સિમેન્ટના ટાંકા અંદર, સ્વિમીંગપુલ તેમજ વર્ટીકલ સપાટી ઉપર ઉપયોગ થાય છે.

કવરેજ :

૫૦ થી ૭૫ FT/Ltr./૨ કોટ



પેકિંગ :

૫૦૦ મિ.લી. ૧,૫,૧૦
અને ૨૦ લીટર

WATER PROOFING CHEMICAL

Arrotile Teres Coat

(એરોટાઈલ ટેરેસ કોટ)

(સીગલ પાર્ટ વોટરપ્રૂફિંગ સીસ્ટમ)

વાપરવાની રીત :

પ્રાઈમર કોટ : Tetrakot WP નું પ્રાઈમીંગ કોટ મારવું.

ટોપકોટ : Arrotile Teres Coat બ્રશથી મારવું.

ઉપયોગ :

સ્લેબ ઉપર, સિમેન્ટના પતરા ઉપર નેટ સાથે

અથવા નેટ વગર વાપવું

કવરેજ :

૪૦ થી ૫૦ ફુટ પ્રતી ૧ કીલો (૨ કોટ)



પેકિંગ :

૧, ૫, ૧૦ અને ૨૦ કિલો

BONDING AGENT

Tetrabond SBR

(ટેટ્રાબોન્ડ એસબીઆર)
(બોન્ડિંગ એજન્ટ)

ઉપયોગ :

વોટરપ્રુફીંગમાં, માઈક્રો કોન્ક્રેટમાં, કલરના પ્રાઈમર કોટ તેમજ વોલ પુટ્ટીમાં વાપરી શકાય.

ફાયદા :

નવા તથા જુના સ્લેબને જોડવા, રીપેરીંગ કામમાં ઈન્જેક્શન ગ્રાઉટીંગમાં ઉપયોગી.



પેકિંગ :

૧૦૦, ૫૦૦ મિલી.
૧,૫,૧૦ અને ૨૦ લીટર

BONDING AGENT

Tetrabond SBR Latex

(ટેટ્રાબોન્ડ એસબીઆર લેટેક્સ)
(બોન્ડિંગ એજન્ટ)

ઉપયોગ :

વોટરપ્રુફીંગમાં, માઈક્રો કોન્ક્રેટમાં, કલરના પ્રાઈમર કોટ તેમજ વોલ પુટ્ટીમાં વાપરી શકાય.

ફાયદા :

નવા તથા જુના સ્લેબને જોડવા, રીપેરીંગ કામમાં ઈન્જેક્શન ગ્રાઉટીંગમાં ઉપયોગી.

(સોલીડ કન્ટેટ ૪૨ થી ૪૫ ટકા)



પેકિંગ :

૫૦૦ મિલી.
૧,૫,૧૦ અને ૨૦ લીટર

(BONDING AGENT)

Arrotile Poly Mix

(એરોટાઈલ પોલી મીક્ષ)
(Grout Hardner)

વાપરવાની રીત :

એરોટાઈલ ગ્રાઉટમાં ૧ કિલોમાં ૧૦૦ મીલી પોલીમીક્ષ અને ૨૦૦ મીલી પાણી નાખીને બરાબર મીક્ષ કરવું ત્યારબાદ ૫ મીનીટ પછી ટાઈલ્સ કે સ્ટોનના જોઈન્ટ ભરવા

ઉપયોગ :

બે ટાઈલ્સ વચ્ચેના જોઈન્ટ ભરવા તેમજ સ્વીમીંગપુલ, ધાબાના અને સ્ટોન વચ્ચેના જોઈન્ટને ભરવા માટે

ફાયદા :

જોઈન્ટને વોટરપ્રુફ કરવા ટાઈલ્સ અથવા સ્ટોનના જોઈન્ટને વધુ મજબૂત કરવા UV રઝીસ્ટન્સ



પેકિંગ :

૧૦૦, ૨૫૦, ૫૦૦ મીલી,
૫ લીટર

POLYMER GROUT

Arrotile Grout

(એરોટાઇલ ગ્રાઉટ)

(પોલીમર મોડીફાઇ ગ્રાઉટ) (૨૪ કલર)

વાપરવાની રીત :

૧ કિલો એરોટાઇલ ગ્રાઉટમાં ૩૦૦ મીલી પાણી નાખીને ભરાબર મીક્સ કરવું.

ઉપયોગ :

બે ટાઇલ્સ વચ્ચેના જોઇન્ટ્સને ભરવા માટે તેમજ સ્વિમીંગપુલ અને ઘાનાના જોઇન્ટ્સને ભરવા માટે.

ફાયદા :

જોઇન્ટ્સને વોટરપ્રુફ કરવા માટે UV રેઝીસ્ટન્સ કરવા માટે.



પેકિંગ :

૧ કિલો

EPOXY TILE GROUT

Arropoxy Tile Grout

(એરોપોક્સી ટાઇલ ગ્રાઉટ)

(એપોક્સી ટાઇલ ગ્રાઉટ સીમ્પલ/સ્પાર્કલ)

વાપરવાની રીત :

૧૦૦ ગ્રામ હાર્ડનર ને ૨૦૦ ગ્રામ રેઝીન સાથે મિક્સ કરીને તેમાં ૭૦૦ ગ્રામ ફિલર પાઉડર ઉમેરીને પેસ્ટ બનાવવી. ત્યારબાદ ટાઇલ્સના જોઇન્ટ્સમાં ભરવી અને ૨૦ મિનીટ પછી સ્પંજથી સાફ કરવું.

ઉપયોગ :

બે ટાઇલ્સની વચ્ચેના જોઇન્ટ્સને ભરવા માટે સ્વીમીંગ પુલ તથા ઘાના પરની ટાઇલ્સના જોઇન્ટ્સ ભરવા માટે વપરાય છે.

ફાયદા :

જોઇન્ટ્સને વોટરપ્રુફ કરવા માટે

જોઇન્ટ્સને એસીડ તથા કેમિકલપ્રુફ કરવા માટે



પેકિંગ :

૧ કીલો અને

૫ કીલો

SURFACE CLEANER

Tile Cleaner

(ટાઇલ્સ કિલનર)

વાપરવાની રીત :

ટાઇલ કિલનરને ટાઇલ્સ ઉપર લગાવો અને ૫ મિનીટ પછી પાણીથી ટાઇલ્સને વ્યવસ્થિત સાફ કરવી.

ઉપયોગ :

ટાઇલ્સ ઉપરના ડાઘ સાફ કરવા (જેવા કે સિમેન્ટના કલરના વગેરે)

કવરેજ :

૩૦ થી ૪૦ ફુટ પ્રતિ લીટર



પેકિંગ :

૫૦૦ મીલી. ૧,૫ લિટર.

TILES ADHESIVE

Arrotile Silver

(એરોટાઇલ સીલવર)

વાપરવાની રીત :

૨૦ કિલો બેગમાં ૬ લિટર પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરવું અને ત્યારબાદ તેને ૩MM ટ્રોવેલથી વાપરવું

ઉપયોગ :

સિરામિક તેમજ પિટ્રીફાઇડ ટાઇલ્સ ચોટાડવા માટે.

કવરેજ :

૨૦ કિલોની બેગમાં ૫૦ થી ૬૦ કુટ ૩MM ટ્રોવેલ



પેકિંગ :

૨૦ અને ૪૦ કિલો

TILES ADHESIVE

Arrotile Gold Arrotile Gold White

(એરોટાઇલ ગોલ્ડ/ગોલ્ડ વાઇટ)

વાપરવાની રીત :

૨૦ કિલો બેગમાં ૬ લિટર પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરવું અને ત્યારબાદ તેને ૩ MM ટ્રોવેલથી વાપરવું

ઉપયોગ :

સિરામિક, પિટ્રીફાઇડ ટાઇલ્સ તથા ડોર અને પિન્ડો સીલ કરવા તેમજ ટાઇલ્સ ઉપર ટાઇલ્સ ચોટાડવા માટે ઉપયોગી.

કવરેજ :

૨૦ કિલોની બેગમાં ૫૦ થી ૬૦ કુટ ૩ MM ટ્રોવેલ



પેકિંગ :

૨૦ અને ૪૦ કિલો

TILE ADHESIVE

Arrotile Platinum Arrotile Platinum White

(એરોટાઇલ પ્લેટીનીયમ/પ્લેટીનીયમ વાઇટ)

વાપરવાની રીત :

૨૫ કિલો બેગમાં ૭ લિટર પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરવું અને ત્યારબાદ તેને ૩ MM ટ્રોવેલથી વાપરવું

ઉપયોગ :

ગ્રેનાઇટ, માર્બલ, વાઇટસ્ટોન, એક્રેલીક, પિટ્રીફાઇડ ટાઇલ્સ તથા એક્સટરનલ કલેડીંગ માટે વાપરવું.

કવરેજ :

૬૦ થી ૭૦ કુટ પ્રતી ૨૫ કિલો બેગ ૩ MM ટ્રોવેલ



પેકિંગ :

૨૫ કિલો

TILE ADHESIVE

Arrotile Platinum Plus

(એરોટાઇલ પ્લેટીનીયમ પ્લસ)

વાપરવાની રીત :

૨૫ કિલો બેગમાં ૭ લિટર પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરવું અને ત્યારબાદ તેને ૩ MM ટ્રોવેલથી વાપરવું

ઉપયોગ :

ગ્રેનાઇટ, માર્બલ, વાઇટસ્ટોન, એક્સેલીક, મોટી સાઇઝની પિટ્રીફાઇડ ટાઇલ્સ તથા એક્સટરનલ કલેડીંગ તથા અલગ અલગ સપાટી ઉપર ટાઇલ્સ ચોટાડવા જેવીકે કોન્ક્રીટ, સિમેન્ટ સીટ, સિમેન્ટ પ્લાસ્ટર જેવી સબસ્ટ્રેટ ઉપર વાપરવું.

કવરેજ :

૬૦ થી ૭૦ કુટ પ્રતી ૨૫ કિલો બેગ ૩ MM ટ્રોવેલ



પેકિંગ :

૨૫ કિલો

BLOCK JOINING MORTAR

Block Fix

(બ્લોક ફીક્ષ)

વાપરવાની રીત :

૩૦ કિલોની બેગમાં ૯ લીટર પાણી મીક્સ કરી વાપરવું.

ઉપયોગ :

આર.સી.સી. અને લોડ બેરીંગ સ્ટ્રક્ચરમાં AAC બ્લોક ચોટાડવા માં ઉપયોગી.

કવરેજ :

૯૦ થી ૧૧૦ કુટ અંદાજીત

ફાયદા :

પાણી છાંટવું ન પડે અને બોંડીંગ સ્ટ્રેન્થ વધારે છે.



પેકિંગ :

૩૦ કિલો

Floor Hardner

Power Floor

(પાવર ફ્લોર)

વાપરવાની રીત :

RCC ના ફ્લોરીંગ વખતે સરફેસ પર છંટકાવ કરવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ તેના ઉપર ડીસ ફેરવવામાં આવે છે. જેથી કરીને સરફેસની તાકાત વધે છે.

કવરેજ :

3 kg per 1 m² Area

કલર :

ગ્રે, લાલ, પીળો, સફેદ, લીલો

ફાયદા :

ઉપરના ૨ MM SURFACE ની તાકાત M-90 થી વધી જાય છે તેથી ઘસારો લાગતો નથી.



પેકિંગ :

૩૦ કિલો

WALL PUTTY

Arrotile Wall Putty

(એરોટાઇલ વોલ પુટ્ટી)

વાપરવાની રીત :

૨૦ કીલો ની બેગમાં ૫ લીટર પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરવું ત્યારબાદ પતરાથી ફિનીસ દિવાલ પર લગાવવી.

ફાયદા :

બહાર અને અંદરની દીવાલો પર ફીનીસીંગ લેવા માટે થાય છે. પોટરપુડીંગ તથા કલરનું કવરેજ વધારવા વપરાય છે.

કવરેજ :

૨૨૦ સ્કે. ફીટ પર ૨૦ કીલો બેગ (સરફેસ ઉપર આધારીત)



વેકિંગ :

૧,૫,૨૦ અને ૪૦ કિલો

(INDURSTILE GROUT)

Gp2 Grout

(જીપી૨ ગ્રાઉટ)

વાપરવાની રીત :

૨૫ કિલો બેગમાં ૪.૫ લીટર પાણી મીક્સ કરીને ૫ મીનીટ બ્લેન્ડરથી ફેરવવું ત્યારબાદ ફેમમાં નાખવું.

ઉપયોગ :

મશીનના એલાઇમેન્ટમાં ફાઉન્ડેશન સાથે, શેડના કોલમના બેઝ પ્લેટમાં વાપરવું.

ફાયદા :

વધારે તાકાત ધરાવતું

M-65 Grade નું મટીરીયલ



વેકિંગ :

૩૦ કિલો

(INDURSTILE GROUT)

Arrotile A fix

(એરોટાઇલ એ ફિક્સ)

વાપરવાની રીત :

પાઉડર અને લીકવીડને પ્રમાણની રીતે મીક્સ કરીને પેસ્ટને હોલમાં નાખીને સળીયા ફિટ કરવા.

ઉપયોગ :

સળીયાને કોલમ તથા બિંબમાં લગાવવા વપરાય છે.

ફાયદા :

બારીંગ તથા રીબારીંગ વર્ક ઝડપથી પુરું કરવામાં માટે



વેકિંગ :

૧ કિલો

Tile Spacer

(ટાઈલ સ્પેસર)

ઉપયોગ :

ટાઈલ સ્પેસર નો ઉપયોગ વીરટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ ગ્રેનાઈટ માર્બલ વગેરે આડી, ઉભી લગાવતી વખતે વચ્ચેના ગૃ રાખવા થાય છે.

ફાયદા :

ટાઈલ્સની ચુની ફોર્માલીટી માટે.
ટાઈલ્સ સરફેસમાં ટકાવપાણુ.

સાઈઝ :

૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૮ અને ૧૦ MM



પેકિંગ :

૧૦૦ નંગ એક પેકેટમાં

Tiles Leveler

(ટાઈલ્સ લેવલર)

ઉપયોગ :


ટાઈલ્સ લેવલર નો ઉપયોગ વીટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ ગ્રેનાઈટ માર્બલ વગેરે આડી, ઉભી લગાવતી વખતે ટાઈલ્સની સપાટીને લેવલ રાખવા માટે થાય છે.

ફાયદા :

બે ટાઈલ્સને લેવલ કરવા માટે

સાઈઝ :

૧.૫, ૩.૪ MM



પેકિંગ :

૫૦ નંગ એક પેકેટમાં

Adhesive Trowel

(એડેઝીવ ટ્રોવેલ)

ઉપયોગ :


ટાઈલ્સ ચોટાડતી વખતે ટ્રોવેલ નો ઉપયોગ કરવો.

ફાયદા :

ટ્રોવેલ વાપરવાથી ટાઈલ્સ એડેઝીવનું લેઝર વ્યવસ્થીત થાય તેથી મટીરીયલનો બગાડ ઓછો થાય છે. તેથી ટાઈલ્સ બરાબર ચોટે છે.

સાઈઝ :

6 mm x 6 mm Square Notch Trowel



(BONDING AGENT)

Arrotile Polysat

(એરોટાઇલ પોલીસેટ)

(Strength of Cement Sluery)

વાપરવાની રીત :

૩૦૦ મીલી પોલીસેટ ને ૨૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરો.

આ મિશ્રણને ૫૦ કિલો સિમેન્ટમાં ઉમેરો આ પોલીસેટ

મિશ્રણને સમતલ પાથરી ટાઇલ્સ ચોટાડવુ.

ઉપયોગ :

નવું ફ્લોરીંગ બનાવતી વખતે ટાઇલ્સ ચોટાડવા.

ફાયદા :

૧. સિમેન્ટની તાકાત વધારે છે.
૨. ટાઇલ્સ અને સરફેસનું બોન્ડીંગ વધારે છે.
૩. ટ્રેડીશનલ પદ્ધતીથી ટાઇલ્સ લગાવવા
૪. ક્યુરીંગ કરવાની જરૂર નથી.



પેકિંગ :

૩૦૦ મીલી
બોટલ

OTHER PRODUCT RANGE

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1- Fastcure PBL | (પેપર બ્લોક હાર્ડનર) |
| 2- Fastcure PBL101 | (પેપર બ્લોક હાર્ડનર) |
| 3- Fastcure Pc | (પેપર બ્લોક હાર્ડનર) |
| 4- Fastcure Melamine | (પેપર બ્લોક હાર્ડનર) |
| 5- Fastcure Cp | (પોલ હાર્ડનર) |
| 6- Fastcure Repid | (પોલ હાર્ડનર) |
| 7- Lucquer Pb | (પેપર બ્લોક કોટીંગ) |
| 8- Mold Free Cp | (મોલ્ડ રીલીઝર) |

UP COMING PRODUCT

- 1- Wall Primer
- 2- Sealant
- 3- Water Repellent
- 4- Epoxy Flooring

Make Your Home Smart & Safe

With **Arrotile**



www.arrotile.com

Authorised Distributer/Dealer

Mfg. & Mrkd. By :

Arrotile Constrochem

U-1 : Khambha, Rajkot - 360 311. (GUJ.) India.

U-2 : Mouda, Nagpur - 441 001, (MH) India

Customer Care : +91 72 77 33 22 66

Email : arrotileconstrochem@gmail.com



एक कदम स्वच्छता की ओर